

## Solução de configuração anti-refluxo

Cenário: Uso individual, ou seja, um Medidor/TC ou um Medidor+TC ou um Medidor conectado diretamente					
Rede	Modelos aplicáveis	Modelo de medidor	Quantidade de TC/peça	Modelo de TC	Observação
Monofásico	SOFAR 1100-3300TL-G3	DDSU666 DIN-RAIL METER (230V*/100mA 800imp/kWh) (Taxa Transformação 2000:1, BaudRate9600, Endereço 1)	1	LCTA9CC-200A/100mA	Opcional: ①2000:1 Medidor+CT ②3000:1CT
		230V 50Hz/60Hz 5(80)A - Não requer CT	/	/	
		/	1	HY33C1(120A/40mA/0.5nível/Φ16)	
	SOFAR 1-4KTL2-G3	DDSU666 DIN-RAIL METER (230V*/100mA 800imp/kWh) (Taxa Transformação 2000:1, BaudRate9600, Endereço 1)	1	LCTA9CC-200A/100mA	
		230V 50Hz/60Hz 5(80)A - Não requer CT	/	/	
		/	1	HY33C1(120A/40mA/0.5nível/Φ16)	
	SOFAR 4-6KTLM-G3	DDSU666 DIN-RAIL METER (230V*/100mA 800imp/kWh) (Taxa Transformação 2000:1, BaudRate9600, Endereço 1)	1	LCTA9CC-200A/100mA	
		230V 50Hz/60Hz 5(80)A - Não requer CT	/	/	
		/	1	HY33C1(120A/40mA/0.5nível/Φ16)	
	SOFAR 7-10KTLM-G3	DDSU666 DIN-RAIL METER (230V*/100mA 800imp/kWh) (Taxa Transformação 2000:1, BaudRate9600, Endereço 1)	1	LCTA9CC-200A/100mA	
		230V 50Hz/60Hz 5(80)A - Não requer CT	/	/	
		/	1	HY33C1(120A/40mA/0.5nível/Φ16)	
Trifásico	SOFAR 3-12KTL*-G3 SOFAR 3-15KTL*-G3-PRO	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	Opcional: ①40:1 Medidor+CT ②40:1 Medidor
		DTSU666 3*230*/400 5(80)A - Direto	/	/	
	SOFAR 15-24KTL-G3 SOFAR 17~25KTL-G3-PRO	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
		DTSU666 3*230*/400 5(80)A - Direto	/	/	
	SOFAR 25-50KTL*-G3	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
		DTSU666 3*230*/400 5(80)A - Direto	/	/	
	SOFAR 15-30KTLX-G3-LV	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
		DTSU666 3*230*/400 5(80)A - Direto	/	/	
	SOFAR 60-80KTL-G3	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
		DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
	SOFAR 40-75KTLX-G4-LV SOFAR 100-136KTL SOFAR 100K~110KTL PRO SOFAR 100-125KTL-G4	DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	
		DTSU666, 3*230/400, 1.5(6)A, TC requer conexão externa, RS485 (Taxa Transformação 40:1, Baud Rate 9600, Endereço 1)	3	HY94C5-200,200A, 2KV,-30~75°C,Φ24	